



KONICA MINOLTA

# bizhub 754e

✦ Multifunzione bianco & nero A3

✦ Fino a 75 pagine al minuto

## Funzionalità



- Bianco & Nero

Copia



- Bianco & Nero  
- PCL/PS  
- Locale/Rete  
- USB

Stampa



- Colore  
- Bianco & Nero  
- Scan-to-eMail  
- Scan-to-Me  
- Scan-to-SMB  
- Scan-to-Home  
- Scan-to-FTP  
- Scan-to-HDD  
- Scan-to-Box  
- Scan-to-USB  
- Scan-to-WebDAV  
- Scan-to-DPWS  
- TWAIN Network

Scansione



- Super G3 Fax  
- PC-Fax  
- i-Fax  
- IP-Fax

Fax



- Ristampa  
- Distribuzione  
- Condivisione  
- Box-to-Box  
- Box-to-USB

Box




Giving Shape to Ideas

## Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta “green” con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

## Diagramma Opzioni



## Opzioni di Finitura



## Descrizione

<b>bizhub 754e</b>	Multifunzione con velocità di 75 ppm in bianco/nero. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6; PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7 e supporto OOXML e XPS. Capacità carta di 500 + 500 + 1000 + 1500 fogli e bypass da 150 fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner fino a 1,2 m e 52 – 300 gsm. Memoria da 2 GB, 250 GB hard disk e Ethernet Gigabit standard.
<b>LU-204 Cassetto alta capacità</b>	A4–SRA3, 2.500 fogli, 52–256 gsm
<b>LU-301 Cassetto alta capacità</b>	A4, 3.000 fogli, 52–256 gsm
<b>FS-534 Finisher pinzatore</b>	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 3.300 fogli
<b>PK-520 Bucatore per FS-534</b>	Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche
<b>FS-534SD Finisher/Booklet</b>	Finisher FS-534 con Kit opuscoli integrato
<b>FS-535 Finisher pinzatore</b>	Pinzatura 100 fogli, capacità d'uscita max. 3.200 fogli
<b>PK-521 Bucatore per FS-535</b>	Bucatore 2/4 fori, selezioni automatiche
<b>SD-512 Pinzatore per FS-535</b>	Opuscolo, piega a metà, piega a lettera
<b>PI-505 Post inserter per FS-535</b>	Inserimento copertine, post finitura
<b>JS-602 Separatore lavori per FS-535</b>	Separatore lavori (esempio: raccolta separata fax, etc.)
<b>ZU-606 Unità piega-Z</b>	Piega-Z per stampe A3 e bucatura 2/4 fori per FS-535
<b>QT-503 Vassoio uscita copie</b>	Vassoio raccolta copie (alternativo al finisher)
<b>KP-101 10-Key pad</b>	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
<b>WT-506 Tavolo da lavoro</b>	Supporto per dispositivi di autenticazione

<b>FK-511 Scheda Fax</b>	Scheda Fax Super G3
<b>KH-102 Supporto tastiera</b>	Per il posizionamento della tastiera USB
<b>EK-604 Kit USB I/F</b>	Connessione tastiera USB
<b>EK-605 Kit USB I/F</b>	Connessione tastiera USB + Bluetooth
<b>Letture IC Card</b>	Varie tecnologie di lettori IC Card contactless
<b>MK-735</b>	Kit per installazione nascosta lettore IC Card
<b>AU-102 Autenticazione biometrica</b>	Scansione impronta venosa
<b>SC-508 Kit sicurezza</b>	Funzione protezione copia (sono richiesti 2 kit)
<b>BT-C1e Vassoio banner</b>	Supporto per alimentazione banner multipagina
<b>LK-101v3 Licenza i-Option</b>	Web browser
<b>LK-102v3 Licenza i-Option</b>	PDF/A, PDF criptato e firma digitale
<b>LK-105v3 Licenza i-Option</b>	Motore OCR, PDF ricercabile e creazione file PPTX
<b>LK-106 Licenza i-Option</b>	Stampa font barcode
<b>LK-107 Licenza i-Option</b>	Stampa font Unicode
<b>LK-108 Licenza i-Option</b>	Stampa font OCR A e B
<b>LK-110 Licenza i-Option</b>	Conversione in vari formati incl. DOCX, XLSX e PDF/A (include già LK-102v3 e LK-105v3)
<b>LK-111 Licenza i-Option</b>	ThinPrint Client per la riduzione del traffico di rete
<b>UK-204 Memoria per i-Option</b>	Espansione di memoria da 2Gb per i-Option
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE COPIA

<b>Processo di copiatura</b>	Laser elettrostatico, tandem, indiretto
<b>Toner</b>	Toner a polimeri Simitri® HD
<b>Velocità copia/stampa Formato A4</b>	Fino a 75 ppm
<b>Velocità copia/stampa Formato A3</b>	Fino a 37 ppm
<b>Velocità autoduplex A4</b>	Fino a 75 ppm
<b>Tempo 1° copia/stampa Formato A4</b>	3,6 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 22 sec. <sup>1</sup>
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 gradazioni
<b>Multicopia</b>	1 – 9.999
<b>Formato originali</b>	A5 – A3
<b>Ingrandimento</b>	25 – 400 % con incrementi 0,1%; Autozoom
<b>Funzioni copia</b>	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia di prova (stampa e visualizza); regolazione stampa di prova; funzionalità creative digitali; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione (opzionale); timbro; protezione copia.

### SPECIFICHE STAMPA

<b>Risoluzione di stampa</b>	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
<b>Page description language (PDL)</b>	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni stampante</b>	Stampa diretta PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, file PDF criptati e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone

### SPECIFICHE SCANNER

<b>Velocità scansione (B/N e colore)</b>	Fino a 180 ipm
<b>Risoluzione di scansione</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
<b>Formati file</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale); XPS; XPS compatto; PPTX; PPTX ricercabile (opzionale); DOCX/XLSX ricercabile (opzionale)
<b>Destinazioni scansione</b>	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
<b>Funzioni scanner</b>	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

<sup>1</sup> Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo e del tipo di utilizzo

**SPECIFICHE FAX**

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione Fax</b>	Analogico i-Fax Colore i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Risoluzione Fax</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem Fax</b>	Fino a 33,6 Kbps
<b>Destinazione Fax</b>	2.100 (singole + gruppo)
<b>Funzioni Fax</b>	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

**SPECIFICHE BOX UTENTI**

<b>Max. documenti archiviabili</b>	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
<b>Tipologia box utente</b>	Pubbliche Personalì (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
<b>Tipologia di sistema</b>	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling
<b>Funzioni box utenti</b>	Ristampa; combinazione Download Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax) Copia da box a box

**SPECIFICHE DI SISTEMA**

<b>Memoria di sistema</b>	2.048 MB (standard)
<b>Disco fisso di sistema</b>	250 GB (standard)
<b>Interfaccia LAN</b>	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Tipi di frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentatore automatico documenti</b>	Fino a 150 originali; A6-A3; 35-210 gsm Dualscan ADF
<b>Formato carta stampabile</b>	A6-SRA3, formato carta personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
<b>Grammatura carta</b>	52-300 gsm
<b>Capacità carta</b>	Standard: 3.650 fogli Max.: 6.650 fogli
<b>Cassetto 1</b>	500 fogli, A5-SRA3, 52-256 gsm
<b>Cassetto 2</b>	500 fogli, A5-SRA3, 52-256 gsm
<b>Cassetto 3</b>	1.500 fogli, A4, 52-256 gsm
<b>Cassetto 4</b>	1.000 fogli, A4, 52-256 gsm
<b>Cassetto alta capacità 1 (opzionale)</b>	3.000 fogli, A4, 52-256 gsm
<b>Cassetto alta capacità 2 (opzionale)</b>	2.500 fogli, A4-SRA3, 52-256 gsm
<b>Bypass manuale</b>	150 fogli, A6-SRA3, formato person.to, banner, 52-300 gsm
<b>Duplex automatico</b>	A5-SRA3; 52-256 gsm
<b>Modalità finitura (opzionale)</b>	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; post- inserimento; piega a-Z, al centro e a lettera; opuscolo
<b>Capacità di raccolta (con finisher)</b>	Max.: 3.300 fogli
<b>Capacità di raccolta (senza finisher)</b>	Max.: 250 fogli

<b>Pinzatura</b>	Max.: 100 fogli (90 gsm) o 94 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 gsm)
<b>Capacità uscita pinzatura</b>	Max.: 1.000 fogli
<b>Piega a lettera</b>	Fino a 3 fogli
<b>Capacità piega a lettera</b>	Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato
<b>Opuscolo/Booklet</b>	Max.: 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio di copertina (fino a 209 gsm)
<b>Capacità booklet</b>	Max.: 100 fogli (vassoio); illimitato
<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Rac.: 80.000 pagine Max.: 215.000 pagine
<b>Durata Toner</b>	48.960 pagine
<b>Durata Unità Immagine</b>	300.000 pagine/1.200.000 pagine (Drum/Developer)
<b>Assorbimento elettrico</b>	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 2,1 kW (sistema)
<b>Dimensioni del sistema (L x P x A)</b>	650 x 799 x 1.155 mm
<b>Peso del sistema</b>	Circa 201 kg

**CARATTERISTICHE DI SISTEMA**

<b>Sicurezza</b>	ISO 15408 EAL3 (in corso di validazione); Filtraggio e blocco porte IP; Comunicazione di rete SSL2; SSL3 e TSL1.0; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati hard disk (AES 128); Cancellazione automatica dati temporanei; Ricezione fax confidenziale; Criptazione stampe utente; protezione della copia (Copy Guard, Password Copy) opzionale
<b>Accounting</b>	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + e-mail + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione ID Card (lettore IC Card) opzionale
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visitate la pagina di prodotto